



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

462407, Россия, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Гончарова 1А

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22НФ79
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05 августа 2015 г.



ПАСПОРТ № 359

Наименование продукта: **Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К3 марки ДТ-Л-К3**

НД: **ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1 "Топливо дизельное ЕВРО"**

Код **ОКПД2 19.20.21.313**

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: **28.10.2020**

Номер резервуара: **395**

Замер резервуара: **221.0 см**

Сертификат соответствия № РОСС RU.SQS.H00415. Срок действия с 22.09.2020 г. по 21.09.2023 г.
Выдан ФБУ «Оренбургский ЦСМ» № RA.RU.11АВ04. 460021, Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 "Б"

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 51.0	51.0
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264	не менее 46.0	55.4
3	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	в пределах 820.0-845.0	824.0
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8.0	3.0
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ 32139	не более 350.0	85.0
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719 (метод А)	выше 55	55.5
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932	не более 0.3	0.03
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	не более 0.01	Отсутствие
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937*	не более 200	40
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	не более 24	12.5
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м ³	EN ISO 12205*	не более 25	18
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60°С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	381
14	Кинематическая вязкость при 40°С, мм ² /с	ГОСТ 33	в пределах 2.000 - 4.500	2.512
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С, % об. при температуре 350 °С, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177 (метод А)	менее 65 не менее 85 не выше 360	40.0 95.0 353
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 5	Минус 5

Примечание: 1. Топливо изготовлено с вовлечением присадок: противоизносной присадки Kerokorr LA 150 С (0.010%), цетаноповышающей присадки АлдиМакс ЦП (0.010%).
2. Топливо изготовлено без вовлечения метиловых эфиров жирных кислот.
3. *Метод испытания не входит в область аккредитации ИЛ.

Заключение: **Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К3 марки ДТ-Л-К3 соответствует ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1 "Топливо дизельное ЕВРО"**



Зам. директора производственного департамента:

М.П.

Зам. директора производственного департамента - начальник ПДО:

Дата выдачи паспорта:

Федосов С.В.

Карменов Г.Ш.

28.10.2020

Правила безопасности

Топливо дизельное взрывопожароопасно. По степени воздействия на организм человека малоопасно (4 класс опасности).
Меры предосторожности при хранении, транспортировании, использовании и утилизации в соответствии с НД