



ПАСПОРТ № 486

Наименование продукта: **Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130**

НД: - **ГОСТ 22245-90 с изм. 1**

Код **ОКПД2 19.20.42.121**

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: **26.10.2020**

Номер резервуара : **Е-3**

Замер резервуара: **700.0 см**

Сертификат соответствия № РОСС RU.SQS.H00426. Срок действия с 23.10.2020 г. по 22.10.2023 г.
Выдан ФБУ «Оренбургский ЦСМ» № RA.RU.11AB04. 460021, Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 "Б"

| № п/п | Наименование показателей | Метод испытания | Норма | Фактически |
|-------|---|---|------------------------------------|------------------|
| 1 | Глубина проникания иглы, 0.1 мм: а) при 25 °С б) при 0 °С | ГОСТ 11501 | в пределах 91 - 130 не менее 28 | 103 28 |
| 2 | Температура размягчения по кольцу и шару, °С | ГОСТ 11506 | не ниже 43 | 45 |
| 3 | Растяжимость, см: а) при 25 °С б) при 0 °С | ГОСТ 11505 | не менее 65 не менее 4.0 | более 100 4.7 |
| 4 | Температура хрупкости, °С | ГОСТ 11507 | не выше минус 17 | Минус 17 |
| 5 | Температура вспышки, °С | ГОСТ 4333 | не ниже 230 | 296 |
| 6 | Изменение температуры размягчения после прогрева, °С | ГОСТ 18180 ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.3 | не более 5 | 5 |
| 7 | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245, прил. 2 | от -1.0 до +1.0 | Минус 0.7 |

Примечание: Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 соответствует ГОСТ 22245-90 с изм. № 1



Зам. директора производственного департамента:

Зам. директора производственного департамента - начальник ПДО:

Дата выдачи паспорта

Федосов С.В.

Карменов Г.Ш.

26.10.2020