



ПАСПОРТ № 1

Наименование продукта: **Топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 минус 26**
Класс топлива 5

НД: - Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
- СТО 05034205-010-2018 с изм. 1, 2 "Топливо дизельное зимнее."

Код ОКПД2 19.20.21.325

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: **06.11.2021**

Номер резервуара (номер партии): **Р-3**

Замер резервуара: **840.0 см**

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.НПО2.В.00093/18. Срок действия с 22.11.2018 г по 21.11.2021 г.
Зарегистрирована ОС продукции ООО «ЦСМС» № RA.RU.11НПО2.117461, Москва, ул. Каховка, д. 30, пом. 1, комн. 13

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по СТО	Фактически
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 47	не менее 47	47.0
2	Фракционный состав: 50 % перегоняется при температуре, °С 95 % перегоняется при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405	- не выше 360	не выше 280 не выше 340	204.5 325.0
3	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	-	в пределах 1.8-5.00	1.934
4	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 с доп. по п.9.2	-	не выше минус 35	минус 45
5	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 20	не выше минус 26	минус 29
6	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066 (метод Б)	-	не выше минус 20	минус 20
7	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719	не ниже 30	не ниже 35	37.0
8	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10	5.5
9	Массовая доля меркаптановой серы, %	ГОСТ 17323	-	не более 0.01	Отсутствие
10	Содержание сероводорода	ГОСТ 17323	-	Отсутствие	Отсутствие
11	Испытание на медной пластинке	ГОСТ 6321	-	Выдерживает	Выдерживает
12	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	Отсутствие	Отсутствие
13	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива	ГОСТ 5985	-	не более 5.0	2.73
14	Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ топлива	ГОСТ 8489	-	не более 30.0	7.5
15	Йодное число, г йода на 100 г топлива	ГОСТ 2070	-	не более 6.0	0.9
16	Коксуемость 10%-ного остатка, %	ГОСТ 19932	-	не более 0.30	0.03
17	Зольность, %	ГОСТ 1461	-	не более 0.01	Отсутствие
18	Коэффициент фильтруемости	ГОСТ 19006	-	не более 3.0	2.00
19	Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	-	Отсутствие	Отсутствие
20	Содержание воды	ГОСТ 2477	-	Отсутствие	Отсутствие
21	Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	не более 840	810.0
22	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8	2.8
23	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	460

Примечание: Топливо изготовлено с вовлечением: противозносной присадки Kerokorr LA 150 С (0.025%), цетаноповышающей присадки Greencet (0.200%), депрессорно-диспергирующей присадки Керофлюкс 5321 (0.015%).

Заключение: Топливо дизельное зимнее соответствует техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" для класса 5 и СТО 05034205-010-2018 с изм. 1, 2 "Топливо дизельное зимнее."

Зам. директора производ. департамента - руководитель топл. производства:

Начальник цеха №10:

Дата выдачи паспорта:

Федосов С.В.
Левченко С.И.

06.11.2021