



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

462407, Россия, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Гончарова 1А



ПАСПОРТ № 42

Наименование продукта: Автомобильный бензин неэтилированный марки АИ-95 экологического класса К5 (АИ-95-К5)

НД: - Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

- ГОСТ 32513-2013 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный."

Код ОКПД2 19.20.21.135

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: 27.08.2022

Номер резервуара (номер партии): 19

Замер резервуара: 839 см

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АВ04.В.03739/19. Срок действия с 23.11.2019 г по 22.11.2022 г.
Зарегистрирована ФБУ «Оренбургский ЦСМ» № RA.RU.11АВ04.460021, Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 "Б"

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10	менее 5
2	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507	не более 1	не более 1	0.10
3	Концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 32514	отсутствие	отсутствие	Отсутствие
4	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ 33158	отсутствие	отсутствие	Отсутствие
5	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ EN 237	отсутствие	отсутствие	Отсутствие
6	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132	не более 2,7	не более 2,7	1,36
7	Объемная доля углеводородов, %: -олефиновых -ароматических	ГОСТ 32507	не более 18,0 не более 35,0	не более 18,0 не более 35,0	Менее 1 30,24
8	Октановое число по моторному методу по исследовательскому методу	ГОСТ 32340 ГОСТ 32339	не менее 76 не менее 80	не менее 85,0 не менее 95,0	87,0 95
9	Давление насыщенных паров, кПа	ГОСТ 1756	в пределах 35-100	в пределах 35-80	76,2
10	Объемная доля оксигенатов, %: -метанола -этанола -изопропанола -третбуанола -изобутанола -эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле -других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)	ГОСТ EN 13132	отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15	отсутствие не более 5,0 не более 10,0 не более 7,0 не более 10,0 не более 15,0	Отсутствие Менее 0,17 Менее 0,17 Менее 0,17 7,60 Менее 0,17
11	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515	отсутствие	отсутствие	отсутствие
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	в пределах 725-780	729,0
13	Концентрация смол, промытых растворителем, мг/дм ³ (мг на 100 см ³) бензина	ГОСТ 1567	-	не более 50 (5,0)	30,0 (3,0)
14	Индукционный период бензина, мин	ГОСТ 4039	-	не менее 360	1008
15	Испытание на медной пластинке (3 ч при 50 °С)	ГОСТ 6321	-	Класс I	Класс I
16	Внешний вид	ГОСТ 32513, п. 8.2	-	чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: - 70 °С (И70) - 100 °С (И100) - 150 °С (И150) температура конца кипения, °С остаток в коббе, % (по объему)	ГОСТ 2177**	- - - -	в пределах 15-48 в пределах 40-70 не менее 75 не выше 215 не более 2	44,0 59,5 90,0 186,0 1,0
18	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП)	ГОСТ 32513, п. 8.3	Не нормируется	Не нормируется	1070

Дополнительные показатели качества

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Фракционный состав: Температура, при которой перегоняется 90 об.% (включая потери), °С Процент отгона (включая потери) при 210 °С, %	ASTM D 86	не нормируется	150,0 *
2	Содержание углеводородов: пентана, % масс. гексана, % масс.	ГОСТ 32507	не нормируется	0,49 0,01

Дополнительная информация: * Результат не может быть доложен, так как температура конца кипения составляет 186,0 °С.

** Этот метод не входит в область аккредитации для данного продукта.

Примечание: 1. Автомобильный бензин соответствует группе В по климатическому району применения.
2. Топливо изготовлено без вовлечения металлодержащих присадок.
3. Топливо содержит высокооктановый компонент МТБЭ (7,3200%).

Заключение: Автомобильный бензин соответствует техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" для класса 5 и ГОСТ 32513-2013 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный."



Зам. директора произв. департамента - руководитель топл. производства:

Зам. директора производственного департамента:

Дата выдачи паспорта:

Федосов С.В.

Кулокин М.А.

27.08.2022

Правила безопасности

Автомобильный бензин взрывопожароопасен. По степени воздействия на организм человека малоопасно (4 класс опасности).

Меры безопасности при обращении с топливом: хранение, транспортировка, использование и утилизация в соответствии с НД.